

Světelné soupravy řady MAGNUM

výroba, prodej, montáž, servis



Vlastnosti

- snadná instalace a údržba - rampa vyvinuta s vysokými nároky na použité materiály, odolné povětrnostním vlivům
- nekorodující eloxovaná hliníková základna s vysokou pevností
- rázuvzdorné polykarbonátové kryty stabilizované proti UV záření
- rozměrné rohové moduly zajišťují výborný světelný výstup již v základním provedení
- montáž na univerzální nebo speciální držáky
- dlouhá životnost světelných modulů
- evropské homologace:
 - EHK 65 - provoz DEN / NOC
 - modrou (TB2)
 - červenou (TR2)
 - oranžovou barvu (TA2)
 - EHK 10



Rozměry

- výška 58 mm, hloubka 312 mm
- šířky: 584, 743, 902, 1060, 1219, 1378, 1537, 1695, 1854 mm

Základní konfigurace soupravy

- rohové moduly sestavené do tvaru V
- barevné nebo čiré kryty
- jednobarevné nebo dvoubarevné provedení

Možnosti vybavení

- doplňková přímá výstražná LED svítidla
- LED směrová alej ve střední části (jednořadá nebo dvouřadá optika)
- integrovaný tlakový reproduktor 1x100W nebo 2x 100W
- vestavný SES modul - synchronizace externích svítilen (mPower, WR, atd.)
- možnost automatického stmívání DIM
- boční a přímá bílá pracovní svítidla
- volitelné provedení LED optiky
 - FD - výstražný modul plně osazený diodami
 - HD - výstražný modul osazený třemi diodami

Ekonomická varianta



Konfigurace soupravy

- rohové moduly sestavené do tvaru V - diody III. generace
- jedna úroveň svítivosti
- barevné nebo čiré kryty
- bez možnosti dalšího vybavení
- evropská homologace
 - EHK 65 a EHK 10

Rozměry

- výška 58 mm, hloubka 312 mm
- šířky: 584, 743, 902, 1060, 1219, 1378, 1537, 1695, 1854 mm